

Ühepoolne tuletõkkeuks FD 60EI

Katsed vastavalt EN 1634-1:2000 standardile

Ühepoolne tuletõkkeuks FD 60EI ja ühepoolne klaasitud tuletõkkeuks FDG 60EI. Uksed vasak- ja parempoolse avanemisega DIN standardi järgi.

Materjal:	Variant 1 külmalts-terasleht Variant 2 tsingitud külmalts-terasleht
Ukseleht:	Painutatud elemendid; üldine paksus 63 mm, laia valtsiga(joon.3); Teraslehe paksus 1,25 mm. Ukselehe tüübid*: LP2, L2
Jäikuselemendid:	Painutatud lehtmetailist s=1,5 mm; karbi-kujuline profiil, latt s=1,5mm.
Soojusisolatsioon:	Kivivill PAROC FPS-14, lisa tuletõkke plaadiga.
Tihenduselemendid:	„P“-tüüpi kummitihend ukselehel, isepaisuv tihend ukseraamil (ülaservas ja mõlemal küljel).
Ukseleng:	Seinaavasse sisseehitav või pealepandav leng on painutatud lehtmetailist paksusega 1,5mm. Täidetud soojustisoleeriva materjaliga. Ukselengil on sisseehitatud paigaldusplaadid avaga d=10,5 mm. Paigaldusavad lengis d=19,07 mm on kaetud valget, halli, pruuni või musta värvi dekoratiivkorkidega. Lengi tüübid*: A5; B5;
Lävepakk:	Tsingitud teras paksusega 1,25mm Lävepaku tüübid*: T2, T3 Lävepakuta tüübid* : T5, T5H, T5A
Hinged (joon.4) ja täiendavad turvatihvtid:	Keevishinged (tüüp HW) kuullaagritel; Hinged (tüüp HP) kuullaagritel; Kaks täiendavat passiivset turvatihvti lengi hingede tsoonis.
Klaas:	Klaasimise võimalus kuni 25% ukselehe pinnast. Standardne mõõt B x H: 200x1000, 400x400, ümarad d=300. Klaasi paksus 25mm. Fikseerimine toote värvi metallraamiga. Klaasi tihend KERABAND paksusega 3...5mm.
Pinna viimistlus:	Ukselehe ja -lengi pinnad on kaetud epoksüüdkrundiga TEMOCOAT GPL-S ning sellele järgneva polüüretaanvärviga TEMADUR-20 katmisega RAL ja RR värvikataloogide järgi.

Standardse komplekteerimise kirjeldus:

Lukk:	Sisseehitatud riigli-tüüpi lukuraam.
Furnituur:	Link ja lukusüdamiku kate eraldi või plokis.

Täiendav varustus ja süsteem:

- furnituur tellija soovil
- ukseulgurite GEZE, DORMA, ABLOY, ECO paigaldus
- „ANTIPANIC“ evakuatsioonisüsteemiga varustamine
- automaatikasüsteemide paigaldus
- juurdepääsusüsteemi paigaldus
- PVC ukselehe kate
- lävepakk roostevabast terasest
- allalaskuva lävepaku paigaldus
- roostevaba jalalöögi kaitseplekkide paigaldus ukselehele
- katteliistud
- mehhaaniliselt paigaldatav tihend ukselehti tsoonis

*Lisa: Sõlmede ja detailide skeemid.



joon.1



joon.2



joon.3



joon.4