

Ühepoolne tehniline uks SD

**Ühepoolne tehniline uks SD ja klaasitud ühepoolne tehniline uks SDG.
Uksed vasak- ja parempoolse avanemisega DIN standardi järgi**

Materjal:	Variant 1 külmalvaits-terasleht Variant 2 tsingitud külmalvaits-terasleht
Ukseleht:	Painutatud elemendid; üldine paksus 53 mm või 63 mm, laia (joon.3) valtsiga; Teraslehe paksus 1,25 mm või 1,5 mm (vastavalt ukselehti tüübile*).
Jäikuselemendid:	Ukselehe tüübid*: LP2, L2 Painutatud lehtmestallist s=1,25 mm või s=1,5 mm; karbi-kujuline profiil.
Soojusisolatsioon:	Kivivilla PAROC IL või EPS plaadid.
Tihenduselemendid:	„P“-tüüpi kummitihend ukselehel.
Ukseleng:	Seinaavasse sisseehitav või pealepandav leng on painutatud lehtmestallist paksusega 1,25mm või 1,5mm vastavalt ukselehti tüübile*. Täidetud soojustisoleeriva materjaliga. Ukselengil on sisseehitatud paigaldusplaadid avaga d=10,5 mm. Paigaldusavad lengis d=19,07 mm on kaetud valget, halli, pruuni või musta värvi dekoratiivkorkidega. Lengi tüübid*: A5; B5; A7; B7; Tsingitud teras paksusega 1,25mm.
Lävepakk:	Lävepaku tüübid*: T2, T3 Lävepakuta tüübid* : T5, T5H, T5A
Hinged (joon.4)	Keevishinged (tüüp HW) kuullaagritel; Hinged (tüüp HP) kuullaagritel; Vedruhing (tüüp HS); Mehhaanilise kinnitusega hinged (tüüp HM) liuglaagritel.
Klaas:	Klaasimise võimalus kuni 50% ukselehe pinnast. Standardne mõõt B x H: 200x1000, 400x400, ümarad d=300. Klaasi paksus 5-24mm. Fikseerimine toote värvi metallraamiga. Klaasi tihendid: OT 4111
Pinna viimistlus:	Ukselehe ja -lengi pinnad on kaetud epoksüüdkrundiga TEMOCOAT GPL-S ning sellele järgneva polüuretaanvärvi TEMADUR-20 katmisega RAL ja RR värvikataloogide järgi.

Standardse komplekteerimise kirjeldus:

Lukk:	Sisseehitatud riigli-tüüpi lukuraam.
Furnituur:	Link ja lukusüdamiku kate eraldi või plokis.

Täiendav varustus ja süsteem:

- furnituur tellija soovil
- ukseulgurite paigaldus
- „ANTIPANIC“ evakuaatsioonisüsteemiga varustamine
- automaatikasüsteemide paigaldus
- juurdepääsusüsteemi paigaldus
- PVC ukselehe kate
- täiendava passiivse turvatihvti paigaldus lengi hingede tsoonis
- lävepakk roostevabast terasest
- allalaskuva lävepaku paigaldus
- mehhaaniliselt paigaldatav tihend ukselehti tsoonis

*Lisa: Sõlmede ja detailide skeemid.



joon.1



joon.2



joon.3



joon.4